



## OBRAS BÁSICAS

Conheça mais sobre o Cimento Poty Obras Básicas, suas principais características e aplicações.



# OBRAS BÁSICAS

Cimento indicado para reparos e reformas, recomendado para aplicações mais básicas entregando custo-benefício adequado.

## O MAIS INDICADO PARA:

- Chapisco
- Assentamento de blocos
- Juntamento de telhas
- Calçadas

## EMBALAGEM: 50kg

Consultar a disponibilidade na região.






## TRAÇO POR APLICAÇÃO\*



### CHAPISCO

#### TRAÇO

-  **1 lata** de cimento
-  **3 latas** de areia
-  **Água** - o necessário para atingir consistência líquida, que quando aplicada forma uma camada de, no mínimo, 2 mm, consistência tipo "sopa"





**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**30 m<sup>2</sup>**



### JUNTAMENTO DE TELHAS

#### TRAÇO

-  **1 lata** de cimento
-  **2 latas** de cal
-  **6 latas** de areia
-  **Água** - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"





**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**14 m<sup>2</sup>**



### ASSENTAMENTO DE BLOCOS

#### TRAÇO

- Indicado para tijolo cerâmico de 6 a 8 furos
-  **1 lata** de cimento
  -  **2 latas** de cal
  -  **8 latas** de areia
  -  **Água** - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**16 m<sup>2</sup>**



### CONCRETO PARA CALÇADAS

#### TRAÇO

-  **1 saco** de cimento
-  **4 latas** de areia
-  **6 latas** de pedra
-  **1 ½ lata** de água

**RENDIMENTO**  
médio por saco de 50 kg de cimento

**8 latas**  
ou  
**5 m<sup>2</sup>**  
com espessura de 3 cm

Traços e rendimentos meramente indicativos, conforme manual "Mãos à Obra" da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) – Acesse: <http://www.abcp.org.br/colaborativo-portal/login.php>