

Cimento
VOTORAN



OBRAS BÁSICAS

Conheça mais sobre o Cimento Votoran Obras Básicas, suas principais características e aplicações.



OBRAS BÁSICAS

Cimento indicado para reparos e reformas, recomendado para aplicações mais básicas entregando custo-benefício adequado.

O MAIS INDICADO PARA:

- Chapisco
- Assentamento de blocos
- Juntamento de telhas
- Calçadas

EMBALAGEM: 50kg

Consultar a disponibilidade na região.



TRAÇO POR APLICAÇÃO*



CHAPISCO

TRAÇO

- 1 lata de cimento
- 3 latas de areia
- Água - o necessário para atingir consistência líquida, que quando aplicada forma uma camada de, no mínimo, 2 mm, consistência tipo "sopa"

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

30 m²



JUNTAMENTO DE TELHAS

TRAÇO

- 1 lata de cimento
- 2 latas de cal
- 6 latas de areia
- Água - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

14 m²



ASSENTAMENTO DE BLOCOS

TRAÇO

- Indicado para tijolo cerâmico de 6 a 8 furos
- 1 lata de cimento
 - 2 latas de cal
 - 8 latas de areia
 - Água - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

16 m²



CONCRETO PARA CALÇADAS

TRAÇO

- 1 saco de cimento
- 4 latas de areia
- 6 latas de pedra
- 1 ½ lata de água

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

8 latas
ou
5 m²
com espessura de 3 cm

Traços e rendimentos meramente indicativos, conforme manual "Mãos à Obra" da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) – Aceso: <http://www.abcp.org.br/colaborativo-portal/login.php>